

Produktnavn	Kabelkum Ultima Connect 1500x1500x750mm
EI nummer	2821843
GTIN	7070701364810
ETIM-klasse	EC004532



PRODUKTESKRIVELSE

Ultima Connect er neste generasjons trekkekum!

Ultima Connect er en modulbygd og smart trekkekum som er enkel å bygge sammen manuelt på stedet.

Kummen er produsert i materialet GRP (Glassfiberarmert plast), som gir høy kjemisk og termisk resistens. Modulene leveres flatpakkede, for smart og effektiv logistikk.

Ultima Connect-systemet består av hjørnedeler og rette veggdel, som settes sammen til man oppnår ønsket dybde. Seksjonene veksler mellom høyre og venstre hjørnedeler, for å forskyve skjøtene som en murvegg. Lengdene på hjørnedelene tilsvarer kummens indre dimensjon, og kan forlenges ved hjelp av rette veggdel for økt fleksibilitet. Delene settes enkelt sammen ved hjelp av den medfølgende tapp, og en gummihammer.

Seksjonene er 150 mm høye, og det finnes ingen begrensning for maks dybde.

Ultima Connect har gjennomgått tester for å motstå vertikale belastninger i henhold til EN124 F900.

Det betyr at kummen egner seg for installasjon i samtlige miljøer: A15, B125, C250, D400, E600 og F900.

Dimensjoner

Lengde	1 635 mm
Høyde	750 mm
Bredde	1 635 mm
Vekt	166 600 g

