Produktnavn	Overspenningsavleder 280V Base
El nummer	2866137
GTIN	7070701373669
ETIM-klasse	EC002676

PRODUKTBESKRIVELSE

Avlederne er i overensstemmelse med standard EN 61643-11: 2013-06
Enhetene har lavt restspenningsnivå og er uavhengig av lyn utladningens kurveform. Både steilhet og polaritet.
De har høy energi kapasitet med stabilitet i element karakteristikken over tid.
Videre har kapslingen høy resistans mot nedbrytning på grunn av forurensning og ulike driftsforhold.
Med innebygget fraskiller og feilindikator.

Tekniske data
ZnO avleder
UV bestandig Polymerkapsling
Bruksområde: Utendørs/innendørs
Klasse II
Impulsstrøm 40kA
Frekvens: 48-62Hz
Energiopptaksevne ved 10kA: 5kJ/1000V Uc
Kortslutning strøm holdfasthet: 4,5kA
Korttids overspenning: 1440V, 200ms

Dimensjoner

Lengde	71 mm
Høyde	61 mm
Bredde	71 mm

Vekt	180 g

low voltage surge arrester - electrical specifications

Kontinuerlig driftsspenning Uc (Vrms)	280 V
Nominell utladningsstrøm 8/20µ In	10 kA
Maximum utladningsstrøm 8/20µ In	40 kA
voltage_protection_level_up	1200 V
Up/Uc	4,0
For spenningssystem opp til	1000 V
Frekvens	48-62 Hz
Energiopptaksevne ved 10kA	5kj/1000v uc
Kortsluttningsstrøm kapasitet	4,5 kA
Korttids overspenning	14405kj/1000v uc, 200ms
Midlertidig overspenning	400v, 5s
Avlederklasse	ii
Standard	61643-11: 2013-06

Overspenningsvern lavspenning - Teknisk informasjon

Fraskiller	Ja
Materiale avlederblokk	zno
Farge	sort/blå
Brakett type	ingen
Bolt type	m8