Produktnavn	Isolator linepost kompl. Kompl. Med bolt å vuggeklemme
El nummer	2861174
Produkttype	MS-LP24-HU-KO
GTIN	7070701333175
ETIM-klasse	EC003514

PRODUKTBESKRIVELSE

Linjestøtteisolator i silikon for bruk på BLL og blankline. Vertikaltopp med vuggeklemme for linediameter 6,4 - 27,0mm.
Topp/bunnbeslag av varmforsinket stål.
Isolator leveres komplett med vuggeklemme og isolatorbolt med skive og mutter.

Isolator sett inneholder: 1 stk. isolator 1 stk. vuggeklemme 1 stk isolatorbolt

Dimensjoner

Lengde	600 mm
Høyde	150 mm
Vekt	5 000 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	390 mm
Diameter	140 mm
Toppbeslag	vertikal top
Basebeslag	bred
Isolator bolt, gjengetype	m24
Diameter isolatorbolt	24 mm
Lederdiameter	6,4-27,0 mm

Antall regnskjermer	7
Diameter på glassfiberstav	38 mm

Mekaniske data

Minimum bruddstyrke SCL	12,5 kN
Maks arbeidslast RCL	5,5 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kv
Holdespenning 50Hz	80
Overslagslengde tørr	240
Lynimpuls	145 kV
Krypestrømsvei	620 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolator materiale	silikon
Verktøy størrelse	19
Standard	61109
Farge	grå