

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Produktnavn | C-Pressklemme 6-10/6-10 Cu Skjøting/avgr. av jordleder |
| El nummer   | 2030040                                                |
| Produkttype | C4                                                     |
| GTIN        | 7070701014876                                          |
| ETIM-klasse | EC002290                                               |



PRODUKTBSKRIVELSE

C-press klemmer benyttes for skjøting og avgreining av jordledere, jordliner eller Cu kabler. Både flertrådet og mangetrådet ledere kan benyttes - ved mangetrådet ledere skal alle kordelene være i C-press klemmen før pressing. Cu 99,95%.

Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.

Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.

Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.

Testet etter gjeldende normer.

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 12 mm   |
| Høyde  | 8 mm    |
| Bredde | 12,9 mm |
| Vekt   | 5,2 g   |

## Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

|              |        |
|--------------|--------|
| Materiale    | kobber |
| Press system | c      |

## Kabelinformasjon

|             |             |
|-------------|-------------|
| Sidemating  | 10/6-10 mm² |
| Frontmating | 10/6 mm²    |