

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Produktnavn | KC LED 24V Markering-/ledelys |
| EI nummer   | 6685006                       |
| Produkttype | KCW124                        |
| GTIN        | 7070701230979                 |
| ETIM-klasse | EC001957                      |



PRODUKTBeskrivelse

KC armaturen er en slank armatur i plast som kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturen leveres med LED lys som gir meget god spredning på lyset, leveres med 3 stk. piktogrammer. Piktogrammene leveres som ferdige skilt som gjør monteringen meget enkel. Armaturen kan enkelt endres ved hjelp av et tilleggs sett slik at armaturen får IP 65 kapsling. Brukes armaturen som ledelys kan den monteres både i tak og på vegg. Skal den brukes som markeringslys kan den monteres på vegg. Egnet ballgitter: 6685090 Ball2

Andre piktogrammer kan leveres på forespørsel

I henhold til NEK EN 60598-1, NEK EN 60598-2-22 og NS EN 1838

Link til DIALux filene ligger som dokumenter nederst på siden  
For nedlasting av DIALux filer: Høyre klikk på filen du skal lagre, velg deretter "lagre linken som..."

For Sentraliserte anlegg. Kan brukes 12-24V AC og 9-30V DC.

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 300 mm  |
| Høyde  | 65 mm   |
| Bredde | 170 mm  |
| Vekt   | 1 050 g |

Tekniske spesifikasjoner - Nødlys

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Modus               | Ledelys, Markeringslys                          |
| Montering           | Vegg, Tak                                       |
| Leseavstand         | 30 m                                            |
| Dimensjoner (LxBxH) | 340x60x170 mm                                   |
| Antall piktogrammer | 4                                               |
| Driftsspenning      | 230v ac                                         |
| Kapslingsgrad       | IP54 (IP65 som opsjon)                          |
| Driftstid batteri   | for sentraliserte anlegg                        |
| Batteri             | Ni-MH                                           |
| Lyskilde            | led                                             |
| Standard            | nek en 60598-1, nek en 60598-2-22 og ns en 1838 |