

Produktnavn	Linje støtteisolator Silikon Q-sil 145 kV beslag 5"/5"
El nummer	2861182
Produkttype	P250048S5150
GTIN	7070701098081
ETIM-klasse	EC003514



PRODUKTBESKRIVELSE

Qsil isolatoren er en ny generasjon polymerisolator som har et firepunkt forseglingsystem som garanterer mot fuktintrengning. Sikkerheten i dette systemet utgjøres av en ny metode for innfesting av endebeslag. Fukten må trenge igjennom fire forskjellige barrierer som følger på hverandre for å nå inn til staven. Dette utgjør en forsikring mot fuktinntrengning som ingen andre kan tilby.

Dimensjoner

Lengde	1 490 mm
Høyde	160 mm
Bredde	159 mm
Vekt	17 440 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	1 475 mm
Diameter	128 mm
Vekt	15 800 g
Toppbeslag	5" plate boltsirkel 127mm
Basebeslag	5" plate boltsirkel 127mm
Antall regnskjermer	40
Diameter på glassfiberstav	63 mm
Polymer lengde	1234 mm

Mekaniske data

Minimum bruddstyrke SCL	13,1 kN
Maks arbeidslast RCL	6,5 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	72.5 kv
Holdespenning 50Hz	380 kV
Overslagslengde tørr	1 240 mm
Impuls holdespenning negativ	835 kV
Impuls holdespenning positiv	730 kV
Krypestrømsvei	3 210 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolator materiale	htv silicon gummi
Standard	iec 61952
Farge	grå