

Produktnavn	Støtteisolator K-klemme AUS Fastklemme Base M24
El nummer	2861279
Produkttype	KL28SK4M24
GTIN	7070701329604
ETIM-klasse	EC003514



PRODUKTBESKRIVELSE

Silikon linjestøtteisolator for feste av line i integrert K-klemme. Klemmen dekker lineområde fra Ø 5,1 - Ø 34 mm. Isolator toppen har utførelse med hull som muliggjør bruk av trinse EGO 15. Toppbeslag av aluminium. Bunnbeslag(base) av varmforsinket stål.
El.nr 2861279 Med øyebolt for AUS.

Linjestøtteisolatoren er gjennomslagsikker og kan benyttes i forsterket oppheng, i hht forskriften § 6.2

Isoaltoren har Øye for AUS arbeid. Innvendig gjenge i basebeslag = 24 mm. Isolatoren leveres uten festebolt. Tilhørende festebolt: Se tabell.

Dimensjoner

Lengde	390 mm
Høyde	150 mm
Bredde	150 mm
Vekt	4 450 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	348 mm
Diameter	132
Toppbeslag	k-klemme

Basebeslag	bred for m24 isolatorbolt
Isolator bolt, gjengetype	m24
Diameter isolatorbolt	24 mm
Utvendig diameter basebeslag	102 mm
Lederdiameter	5,1-34,0
Antall regnskjermer	4
Avstand mellom skjerner	41 mm

Mekaniske data

Minimum bruddstyrke SCL	12,5 kN
Maks arbeidslast RCL	5,5 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kv
Holdespenning 50Hz	55
Overslagslengde tørr	190
Impuls holdespenning positiv	155 kV
Lynimpuls	170 kV
Krypestrømsvei	420 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolator materiale	silikon
Standard	iec61109
Farge	grå