

Produktnavn	Endeavslutning 24kV 25-95 inne varmkrymp 1-L m/sko 12kV 95mm²
El nummer	1165400
Produkttype	CHESK-I 24N 2595
GTIN	7070701133829
ETIM-klasse	EC000910



PRODUKTBeskrivelse

Endeavslutning type CHESK er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Spenningsområde fra 12-24 kV, for innendørs montasje.

Beskrivelse:
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold. Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.
Ved bruk av krypestrømsskjermer i silikon forlenger man krypestrømsveien, dette tillater kortere endeavslutninger. Umiddelbar klar til bruk etter montasje.
Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger.
Settet har ubegrenset lagringstid.

- Innhold:
- Krypestrømsbestandige krympeslanger
 - Krypestrømsskjørt i silikon
 - Mastik
 - Mekaniske kabelsko
 - Montasjeveiledning

Normer:
CENELEC HD 629.1, HD 629.2
IEC 60502-4
IEC 61238-1
DIN VDE 0278

Dimensjoner

Lengde	388 mm
Høyde	137 mm
Bredde	183 mm
Vekt	1 701 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieell 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Tverrsnitt 12 kV	95 mm²
Tverrsnitt 24 kV	25-95 mm²
Min PEX diameter	17,3 mm
Inkludert kontaktmaterieell	Skru
Antall regnskjermer	1
Standard	cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, iec 61238-1, din vde 0278

Bruksområde

For utendørs bruk	Nei
For innendørs bruk	Ja