

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Endeavslutning 24kV 95-240 inne varmkrymp 1-L m/sko<br>12kV 150-240mm² |
| EI nummer   | 1165404                                                                |
| Produkttype | CHESK-I 24N 95240                                                      |
| GTIN        | 7070701133843                                                          |
| ETIM-klasse | EC000910                                                               |



PRODUKTBSKRIVELSE

Endeavslutning type CHESK er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Spenningsområde fra 12-24 kV, for innendørs montasje.

Beskrivelse:  
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold. Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.  
Ved bruk av krypestrømsskjermer i silikon forlenger man krypestrømsveien, dette tillater kortere endeavslutninger. Umiddelbar klar til bruk etter montasje.  
Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger.  
Settet har ubegrenset lagringstid.

- Innhold:
- Krypestrømsbestandige krympeslanger
  - Krypestrømsskjørt i silikon
  - Mastik
  - Mekaniske kabelsko
  - Montasjeveiledning

Normer:  
CENELEC HD 629.1, HD 629.2  
IEC 60502-4  
IEC 61238-1  
DIN VDE 0278

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 385 mm  |
| Høyde  | 135 mm  |
| Bredde | 193 mm  |
| Vekt   | 2 275 g |

Tekniske spesifikasjoner - KabelmaterieLL 12-36kV

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Spenning                   | 12-24 kV                                                           |
| Tverrsnitt 12 kV           | 150-240 mm²                                                        |
| Tverrsnitt 24 kV           | 95-240 mm²                                                         |
| Min PEX diameter           | 19,9 mm                                                            |
| Inkludert kontaktmaterieLL | Skru                                                               |
| Antall regnskjermer        | 1                                                                  |
| Standard                   | cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, iec 61238-1, din vde 0278 |

Bruksområde

|                    |     |
|--------------------|-----|
| For utendørs bruk  | Nei |
| For innendørs bruk | Ja  |