

Produktnavn	Kviststang teleskopisk 9,6m med fullisolert toppstang 72kV 3/4" UNC
El nummer	8851988
Produkttype	MKS 962 72kV
GTIN	7070701078717
ETIM-klasse	EC002786



PRODUKTBESKRIVELSE

Beregnet til kvisting i spenningsatte traséer. Består av fire deler med forskjellig funksjon:

Toppstang:
Helisolert AUS stang. Denne sørger for isolasjonsfastheten ved arbeid nær ved, og under spenning. Denne stangen MÅ alltid være trukket ut.

Arbeidsstenger: 2 stk.
Dette er teleskopstenger som kun har til hensikt å forlenge stangen og bringe verktøyet i den nødvendige høyde. Disse regnes ikke inn i isolasjonsfastheten.

Bunnstang:
Nedre teleskopdel. Dette er gripeenheten som også må ta den mekaniske slitasjen under lagring og transport. Denne delen regnes ikke inn i isolasjonsfastheten.

AUS-stengene har en robust overflate som bevarer holdfastheten selv ved røff behandling. Stengene må imidlertid transporteres, oppbevares og vedlikeholdes som annet AUS- utstyr. Dette er viktig for å sikre spenningsholdfastheten. Egned oppbevaringsfuttal: El.nr. : 8871049

Normer:
Toppstang: IEC 60855
Arbeidsstenger og bunnstang: IEC-EN 61235

Dimensjoner

Lengde	2 530 mm
--------	----------

Høyde	80 mm
Bredde	80 mm
Vekt	5 440 g