

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Jordlisse 95mm <sup>2</sup> 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri |
| El nummer   | 2879075                                                                        |
| Produkttype | JL 95 1.0 M                                                                    |
| GTIN        | 7070701031538                                                                  |
| ETIM-klasse | EC002809                                                                       |



PRODUKTBESKRIVELSE

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138  
Jordlissene er halogenfrie.

|                                                             |    |    |    |    |    |     |
|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser |    |    |    |    |    |     |
| Tverrsnitt mm <sup>2</sup>                                  | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Merkekorttidsstrøm I <sub>kl</sub> /1 sek                   | 5  | 7  | 10 | 14 | 19 | 24  |
| Merkekorttidsstrøm I <sub>kl</sub> /0,5 sek                 | 7  | 10 | 14 | 20 | 27 | 34  |
| Verdiene er oppgitt i kA                                    |    |    |    |    |    |     |

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 300 mm  |
| Høyde  | 30 mm   |
| Bredde | 300 mm  |
| Vekt   | 1 300 g |

Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Leder materiale               | Kobber             |
| Isolator materiale            | EPDM               |
| Diameter boltehull            | 13 mm              |
| Halogenfri                    | Ja                 |
| Tverrsnitt                    | 95 mm <sup>2</sup> |
| Diameter ekskludert isolasjon | 14,4 +/- 0,4 mm    |
| Diameter inkludert isolasjon  | 18 +/- 0,5 mm      |
| Sammensetning / trådtall      | 3024x0,2           |
| Merkekortidsstrøm Ik1 1 sek   | 19 kA              |
| Merkekortidsstrøm Ik1 0,5 sek | 27 kA              |
| Standard                      | IEC-61138          |