

Produktnavn	Multikanal 6-løps, Clipless Lengde 1m, 6x110mm
El nummer	2822011
Produkttype	6W
GTIN	7070701138800
ETIM-klasse	EC000253



PRODUKTBESKRIVELSE

Multikanalserien er et alternativ til de tradisjonelle støpte rørløsningene. Dette er en mer fleksibel og effektiv løsning. Systemet brukes som kabelvern i krysninger for vei og jernbane, men er også benyttet som alternativ til rør lagt rett i bakken.

Kanalene kobles enkelt sammen med en clipless-løsning.

Hver skjøt tillater en vinkelendringer på 2°, der vinkelendringer er større enn 2°, benyttes vinkler på 15°. Andre vinkler kan leveres på forespørsel, men da med noe leveringstid.

- Anvendelsesområde:
- Der tiden er en faktor og tradisjonelle rørløsninger i betong, ikke kan benyttes pga herdetid.
 - Der hvor rør utsettes for store trykkbelastninger som vei, trikk og jernbanekryssinger
 - Når det er begrensinger i bredde og dybde på grøft

Leggelengden på Multikanalene er 1070 mm.

Frakt

16stk/pall
576stk/full bil

Dimensjoner

Lengde	1120 mm
Høyde	376 mm

Bredde	376 mm
Vekt	11 000 g

Teknisk spesifikasjon - Kabelkanaler

Produktgruppe	Multikanal 6-løp
Materiale	high density polyethylene (hdpe)
Materiell farge	Svart
Bruddgrense (ISO 527)	26 MPA
Bøystyrke (ISO 178)	1 100
Slagstyrke (ISO 180-1A)	4 - 6 kj/m ³
Tetthet (ISO 1183-1)	0,96 g/cm ³
Arbeidstemperatur	-40 to +80 c
Elektrisk materialegenskap	> 5.24e+15 ohm/square
Motstand	> 2.276.39e+15 ohm/cm
Brannegenskaper (UL94)	hb
Vannabsorpsjon (ISO 62)	0,01 %