

Produktnavn	Kabelskjøt 24kV 1x50-150mm² Varmkrymp m/hylser og diffusjon sperre
El nummer	1165466
Produkttype	CHMSVD 24 50150
GTIN	7070701201191
ETIM-klasse	EC001169



PRODUKTBeskrivelse

Skjøt av type CHMSVD er egnet for alle typer PEX og plast isolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Spenningsområde fra 12-24 kV. Tillater bruk på kabler med forskjellige tverrsnitt.

Beskrivelse:
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en optimal feltstyring under alle driftsforhold. Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi. Mekaniske skjøtehylser med et halvledende deksel som sørger for en sikker fordeling av feltet, og minsker risikoen for partielle utladninger. Umiddelbar klar til bruk etter montasje. Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for en fase. Settet har ubegrenset lagringstid.

- Innhold:
- Tykkvegget varmkrymp isolasjonsslanger
 - Tykkvegget varmkrymp ytre slange med lim
 - Fiberarmert krympeflak med lim og Al-folie
 - Feltfordeler i silikon
 - Kobberskjerm
 - Fjærklemmer
 - Mekanisk skjøtehylse
 - Feltfordeler mastik
 - Påføringsverktøy
 - Silikonsevietter
 - PVC-teip
 - Montasjeveiledning

Hvis kabelen skal kappetestes må det legges en ledende forbindelse over skjøten mellom det ledende sjiktet på hver side av skjøten. (Følger ikke med i settet)

Dimensjoner

Lengde	735 mm
Høyde	145 mm
Bredde	160 mm
Vekt	2 183 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieell 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Antall faser	1
Tverrsnitt 12 kV	95-150 mm²
Tverrsnitt 24 kV	50-150 mm²
Min PEX diameter	17,3 mm
Inkludert kontaktmaterieell	Skru
Standard	cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, iec 61238-1, din vde 0278, iec 61442 03/2005

Kabelskjøter 12-36kV - Bruksområde

Forlegning i jord	Ja
Brønner og kanaler	Ja