

Produktnavn	Støpeskjøt 3kV 2x6-10mm² 2-komponent halogenfri
El nummer	1166550
Produkttype	D1
GTIN	7070701007670
ETIM-klasse	EC001169



PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøtene leveres med 2-komponent halogenfri polyuretan støpemasse type EG. Støpemassen leveres i en 2-kammer laminatforpakning. Omgivelsestemperatur ved bruk kan gjerne være kuldegrader.

Det som er viktig er at støpemassen er temperert når den blandes og fylles i formen. Herdetid for 100 ml ved 23°C: 26 min.

Fra august 2023 krever EUs vedlegg XVII til REACH-forordning 2020/1149 at de som bruker denne typen produkter skal gjennomgå nettbasert opplæring for å sikre sikker håndtering.

Denne opplæringen er tilgjengelig her. [Safe Use of Diisocyanates](#)

Dimensjoner

Lengde	275 mm
Høyde	60 mm
Bredde	191 mm
Vekt	547 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelskjøter 1kV

Spenning	3 kV
Inkludert kontaktmateriell	Nei
Inkludert mellomslange	Nei

Isolasjonstype	Støpemasse svart
Halogenfri	Ja
Standard	en 50393/vde 0278

Kabelskjøter 1kV - Bruksområde

Plastkabel	Ja
Innstillasjonsmetode	Multiavgreining
Type kabelskjøt	Støpe