

Produktnavn	Skrukabelsko 1-36kV 800-1000x20
El nummer	2018446
Produkttype	1-36kV L800-1000x20 Al/Cu
GTIN	7070701360331
ETIM-klasse	EC001054



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye's mekaniske skrukabelsko er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC 61238-1.

Melbye's mekaniske skrukabelsko er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye's mekaniske skrukabelsko er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A

* Oppgitt tverrsnitt i parentes med stjernepunkt bak må vurdere å rundpresse.

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Dimensjoner

Vekt	1 181,66 g
------	------------

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Total lengde	165 mm
Utvendig diameter	65 mm

Innvendig diameter	41 mm
Materiale	fortinnet aluminium
Diameter boltehull	21 mm
Antall bolter	4
Pipe størrelse	22 mm
Avmantlingsmål	105 mm
Kontaktflate	65 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet (EF009676)	800-1000 mm ²
Aluminium sektor flertrådet	800* mm ²
Aluminium helkjerne	800-1000 mm ²
Aluminium sektor helkjerne	800* mm ²
Kobber flertrådet	800-1000 mm ²
Kobber sektor flertrådet	800* mm ²
Kobber helkjernet	800-1000 mm ²