

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Kileavspenningsklemme for FeAl/Al/AlMgSi liner Ø21,2-23,4<br>Bolt S19 F0503083 |
| El nummer   | 2850055                                                                        |
| Produkttype | 566.15/24 NA                                                                   |
| GTIN        | 7070701023878                                                                  |
| ETIM-klasse | EC003516                                                                       |



PRODUKTBeskrivelse

Materiale:  
Kropp: Al-legering, smidd.  
Øvrige detaljer: Stål, varmgalvanisert. Bolt sikret med mutter og splint.

Utførelse i henhold til IEC 61284. Klemmer f.o.m. el.nr. 2850051 har loopføringer.

For bruk på Aluminium, Aluminum legert og FeAl liner. Kan benyttes på BLL 157 AlMgSi

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 500 mm  |
| Høyde  | 110 mm  |
| Bredde | 130 mm  |
| Vekt   | 5 500 g |

Tekniske spesifikasjoner - Opphengsmateriell

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Type                  | 566.15/24na  |
| Bolt diameter         | 19 mm        |
| Åpning                | 20           |
| Lederdiameter         | 21,2-23,4 mm |
| Mutter med låsesplint | Ja           |

Material kvalitetsmidd

Opphengsmateriell - Fysisk belastning

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Bruddlast          | 170 kN |
| Tiltrekningsmoment | 60 Nm  |

Opphengsmateriell - Elektriske spesifikasjoner

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Kortslutningsstrøm kA 1s | 40 kA |
|--------------------------|-------|