

Produktnavn	Fargo automatisk skjøtehylse for Al gul/grå 9,02 - 11,4 mm
El nummer	2874984
Produkttype	GLSF4076A
GTIN	7070701029290
ETIM-klasse	



PRODUKTBESKRIVELSE

Automatiske skjøtehylser for skjøting av Al og FeAl-liner ved hjelp av innvendige kiler tilpasset aktuelt lineområde. Skjøting foregår uten verktøy. Hylse og innvendige kiler er produsert i Al-legering. Kilene er innsatt med korrosjonshindrende fett for å unngå oksidasjon.

Kan brukes på liner av aluminium, leget aluminium og FeAl. **NB! Denne hylsen er ikke egnet for bruk på FA25 8/1.**

Ved bruk på fettete line, må skjøtestedet vaskes/renses med egnet løsemiddel for fjerning av fettete line må også børstes for fjerning av oksydebelegg.

NB!
De nye SF hylsene er en redesignet skjøt som dekker AAC(aluminiums leder), AAAC(Legert aluminiums leder) og FeAl liner.
Endret design på kiler, forsterket og optimalisert.

Dimensjoner

Lengde	450 mm
Høyde	35 mm
Bredde	37 mm
Vekt	490 g

Tekniske spesifikasjoner - Automatisk lineskjøt

Type	glsf4076a
Farge	gul/grå
Lengde	460 mm
Diameter	36 mm
Vekt	460 g
Line diameter	9,02-11,94 mm
Line tverrsnitt	50 mm ²
FeAl line nr	35 8/1
Matriale Hurtig Kobling	aluminium legering
Matriale Kilehus	høy styrke aluminium