

Produktnavn	Fiberpanel mini-ODF 24F 6xSCD/LCQ for DIN-skinne inkl. skjøteholder, GRÅ
El nummer	6977519
GTIN	7070701376707
ETIM-klasse	EC001130



PRODUKTBESKRIVELSE

Robust mini-ODF til montering på DIN-skinne, for terminering av fiber i feks [inntaksskap Head](#).

Fiberuttaket er produsert i pulverlakkert stål, og har kapasitet til skjøting av 12 fiber.

Terminering av 24 fiber kan løses på to måter:

- 6 stk SC duplex adaptere
- 6 stk LC Quad adaptere

Uttaket leveres med 6 stk blindpluggen.

Dimensjoner

Lengde	139 mm
Høyde	140 mm
Bredde	51 mm
Vekt	591 g

Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

Bruksområde	Innendørs
Innganger/porter	3
Diameter Innkommende kabel	2.5-8mm (M16)

Skjøtebrett - inkludert	1
Skjøteholder inkludert	Ja
Innfesting	DIN-skinne
Låsbar	Nei
IP klassifisering	IP20
Slagfasthet (EN 62262)	IK10
Halogenfri	Ja
Brannklasse	UL 94 V0
UV-bestendig	Ja

Teknisk spesifikasjon - ODF

Kapasitet (Antall fiber)	24
Adapterplate	6XSC Duplex
Preterminert	Nei
Innfesting	DIN Skinne
Inngang kabel	M16
Dybde - ODF	139 mm
Farge	Lys grå RAL 7035
Materiale	Pulverlakkert stål
Blindplugger inkludert	6
Bruksområde	Innendørs