

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | 1F Preterminert abbonnetuttak SC/APC, 30m kabel.<br>Innendørs |
| El nummer   | 6923115                                                       |
| GTIN        | 7070701348858                                                 |
| ETIM-klasse | EC001409                                                      |



PRODUKTBESKRIVELSE

Preterminert fiberuttak for legging innendørs fra vegg- eller skjøteboks .

Kabelen er ferdig terminert i vegguttaket med SC/APC konnektor.

Vegguttaket kan monteres på vegg, i veggboks og på DIN-skinne.

Vegguttaket har støvlukk og merkeskilt. RAL 9010

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 260 mm |
| Høyde  | 60 mm  |
| Bredde | 280 mm |
| Vekt   | 700 g  |

Fysiske egenskaper

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Antall fiber         | 1                   |
| Kabelkonstruksjon    | tight buffered (tb) |
| Fiber type           | ITU-T G.657 A2      |
| Fargesekvens - Fiber | EIA/TIA-598A        |
| Fargesekvens - Tube  | EIA/TIA-598A        |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Ytre kappe materiale    | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Kapfefarge              | Hvit                          |
| Tykkelse ytre kappe     | 1 mm                          |
| Kabeldiameter           | 4 mm                          |
| Kabeldiameter toleranse | ± 0.15 mm                     |
| Kabel nominell vekt     | 17 kg/km                      |

## Mekaniske og miljømessige egenskaper

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Halogenfri                                            | Ja                                                                |
| UV-bestandig                                          | Ja                                                                |
| Metallfri                                             | Ja                                                                |
| CPR                                                   | Ja                                                                |
| CPR klasse                                            | dca-s2, d1, a1                                                    |
| Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1             | 400 N                                                             |
| Motstand mot slag (Nm) IEC-60794-1-21-E4              | 3                                                                 |
| Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11 | 20mm                                                              |
| Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11      | 15mm                                                              |
| Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5           | compliant                                                         |
| Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1        | -30°C to +70°C (max. change in attenuation shall be ≤ 0.15 db/km) |
| Meter pr forpakning                                   | 30 m                                                              |

## Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Bruksområde            | Innendørs, Utendørs                  |
| Skjøtekapasitet        | 1                                    |
| Konnektor - typer      | SC/APC SIMPLEX                       |
| Skjøteholder inkludert | Ja                                   |
| Innfesting             | DIN-skinne, Påvegg, Innfelt veggboks |
| IP klassifisering      | IP40                                 |
| Slagfasthet (EN 62262) | IK07                                 |
| Farge                  | White RAL 9010                       |
| Materiale              | ABS-PC                               |
| Halogenfri             | Ja                                   |
| Brannklasse            | UL94 V0                              |
| UV-bestandig           | Ja                                   |