

Produktnavn	Skjøteboks FM48F 24+6 IP65
EI nummer	6923285
Produkttype	48HS/8MM
GTIN	7070701339726
ETIM-klasse	EC002598



PRODUKTBESKRIVELSE

Robust IP65 klassifisert veggboks for utendørs installasjon.

I boksen kan det skjøtes inntil 96 fiber fra to innkommende kabler. Alternativt kan man benytte en midspanløsning mot 24 abonnentkabler (2 fiber).

Leveres med:

- 4x skjøtekassett for 12 fiber
- Skjøteholdere for Ø2,4 x 45mm skjøtehylse
- Inntakskabel kabel/ eller rør: 4x(4,5-8,3 mm) eller midspan
- Utgående kabel-/ eller rør: 24x(3,0-8,0 ± 0,1 mm)
- Mulighet for 2xM20/25.
- Pakninger
- Veggfeste i rustfritt stål

Den unike bunnplaten muliggjør innføring av opptil 24 abonnentrør/kabler kun ved å trykke de på plass i sporene. Kabel/rør blir automatisk strekkavlastet og tettset/forseglet i innføringen.

Dimensjoner

Lengde	390 mm
Høyde	390 mm
Bredde	220 mm
Vekt	3 000 g

Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

Bruksområde	Utendørs, Innendørs
Skjøtekapasitet	48
Innganger/porter	30
Diameter Innkommende kabel	4.5 - 8.3mm
Midspan inngang	Ja
Skjøtebrett - inkludert	4
Maks fiber pr skjøtebrett	12
Skjøteholder inkludert	Ja
IP klassifisering	IP65
Slagfasthet (EN 62262)	IK08
Farge	Lys grå RAL 7035
Materiale	ABS
Halogenfri	Ja
UV-bestandig	Ja
Temperaturområde under installasjon	-10°C til +60°C
Temperaturområde under drift	-35°C til +60°C