


Produktnavn	Fiberhale SM LC/APC 1.0m 12pk G657A 12-farg LSZH inkl hylser
EI nummer	6977461
Produkttype	SM LC/APC
GTIN	7070701325934
ETIM-klasse	EC000748



PRODUKTBESKRIVELSE

Fiberhale, singlemode G657A.

Fiberhalene leveres med 45mm krympehylse (2.4 mm krympet).

- Halogenfri i henhold til EN 60754-1/2
- Brannhemmende i henhold til IEC 60332-2-2

Leveres i 12-pakk blister

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levereres med individuell måleprotokoll.

Dimensjoner

Høyde	1 mm
Vekt	86 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks dempning pr konnektor (APC)	0,3 dB
Max Optical Return Loss for APC connector	-65 dB
Radius of Curvature APC	7-12 mm
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50 nm

Tekniske spesifikasjoner - Fiberhaler

Konnektor type	LC/APC
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Antall fiberhaler pr forpakning	12
Lengde	1 m
Type Sekundærbeskyttelse	Semi Tight
Farge sekundærbelegg	12 Colours
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Skjøtehylse inkludert	Ja
Temperaturområde under drift	-40°C - +85°C