

Produktnavn	Abonnentkabel 1xSC-SC, 2,0m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH
El nummer	6923107
Produkttype	SC/UPC-SC/UPC, SM
GTIN	7070701143057
ETIM-klasse	EC001263



PRODUKTBeskrivelse

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Vår serie med kundekabel har lav dempning og lav refleksjon. Kabelen produseres med CORNING G657A2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden. Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm, kan leveres med SC eller LC konnektor. De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

Dimensjoner

Lengde	210 mm
Høyde	15 mm
Bredde	180 mm
Vekt	34 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks dempning pr konnektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-12
Max Vertex Offset	50 µm

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	2
Fiber type	ITU-T G.657 A2
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kapfefarge	Hvit
Kabeldiameter	4 mm
Temperaturområde under drift	-40°C till +85°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-40°C till +85°C
Halogenfri	Ja