

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Produktnavn | Hjelpefiber SM G652D 1000m, SC/UPC-SC/UPC |
| El nummer   | 9107039                                   |
| GTIN        | 7070701321677                             |
| ETIM-klasse | EC002607                                  |



PRODUKTBSKRIVELSE

OTDR hjelpefiber/målesnor (Dead Zone Eliminator) kompletterer en OTDR ved måling og feilsøking av fibernett. Består av fiber oppkveilet på en spole som eliminerer død-sonen ved målinger. Kan bestykkes med ulike typer av kontakter og fås i ulike lengder med singlemodus eller multimodus fiber.

For å måle det totale tapet i en fiberoptisk link med en OTDR må det benyttes en hjelpefiber/målesnor i begge ender. En hjelpefiber/målesnor kobles til i starten av linken og avslører dempningen og refleksjon i den første kontakten. Hjelpefiberen/målesnoren som kobles til på enden av linken avslører dempningen og refleksjon i den siste kontakten.

Kompakt og robust forpakning i svart ABS plast der fiberen ligger godt beskyttet. Fukt- og støvbeskyttelse med automatisk utluftningsventil for endringer i trykk og temperatur.

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 105 mm |
| Høyde  | 35 mm  |
| Bredde | 85 mm  |
| Vekt   | 280 g  |

TECHNICAL SPECIFICATIONS - DEAD ZONE ELIMINATOR

|            |               |
|------------|---------------|
| Fiber type | ITU-T G.652 D |
| Lengde     | 1 000 m       |
| Kontakt 1  | SC/UPC        |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Kontakt 2                                 | SC/UPC |
| Maks demping pr konnektor (UPC)           | 0,2 dB |
| Max Optical Return Loss for UPC connector | -55 dB |