

Produktnavn	SWT Effektmeter -50/+27 SC-kontakt. Enkel. Med veske
El nummer	9110044
Produkttype	OPM-15B
GTIN	7070701232942
ETIM-klasse	EC000305



PRODUKTBESKRIVELSE

Effektmeter/dB-meter benyttes sammen med en lyskilde for dempnings- og effektmåling i dB og dBm, eller alene for måling av effektnivå på ett system.

Leveres med:

- Myk bæreveske

Glem ikke:

- En innkoblings snor (patchcord/fibersnor) og adapter for referansemåling og eksakte målinger.
- Rengjøringsverktøy for instrumentets og målesnorens kontakter f.eks. Optic-Pen; Varenr. 6923406

Dimensjoner

Lengde	245 mm
Høyde	80 mm
Bredde	160 mm
Vekt	560 g

Tekniske spesifikasjoner - Test og Måleinstrumenter

Fiber type	Singlemode, Multimode
------------	-----------------------

Bølgelengde kalibrert	850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm
Effektområde	-50~+27dbm
Detektor type	InGaAs
Oppløsning	0,01 dB
Data Storage	Nei
Konnektor type	SC/UPC
Utgang - konnektor type	SC
Batteri type	9V Alkalisk batteri
Batteri levetid	40 h
Strømsparing	Ja

Mekaniske spesifikasjoner - Test og Måleinstumenter

Vekt	300 g
Lengde	145 mm
Bredde	75 mm
Høyde	25 mm
Relativ Fuktighet	95 %
Temperaturområde under drift	-20°C ~ 50°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-40°C ~ 70°C