

Produktnavn	SWT Effektmeter -70/+10M SC Lagring, Program, Veske
EI nummer	9110045
Produkttype	OPM-50A
GTIN	7070701232959
ETIM-klasse	EC000305



PRODUKTBESKRIVELSE

Effektmeter/dB-meter benyttes sammen med en lyskilde for dempnings- og effektmåling i dB og dBm, eller alene for måling av effektnivå på ett system.

Leveres med:

- Med lagringsfunksjon
- Software program
- Myk bæreveske

Glem ikke:

- En innkoblings snor (patchcord/fibersnor) og adapter for referansemåling og eksakte målinger.
- Rengjøringsverktøy for instrumentets og målesnorens kontakter f.eks. Optic-Pen; Varenr. 6923406

Dimensjoner

Lengde	225 mm
Høyde	80 mm
Bredde	185 mm
Vekt	810 g

Tekniske spesifikasjoner - Test og Måleinstumenter

Fiber type	Singlemode, Multimode
Bølgelengde kalibrert	850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm
Effektområde	-70~+10dbm
Detektor type	InGaAs
Oppløsning	0,01
Number of sampling points	1000
Data Storage	Ja
Konnektor type	SC/UPC
Utgang - konnektor type	SC
Batteri type	Li-Ion
Batteri levetid	70 h
Strømsparing	Ja
Power Supply	230 vac

Mekaniske spesifikasjoner - Test og Måleinstumenter

Vekt	315 g
Lengde	44 mm
Bredde	80 mm
Høyde	177 mm
Relativ Fuktighet	95 %
Temperaturområde under drift	0°C ~ 50°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-20°C ~ 70°C