

Produktnavn	Delbar skapmuffe 12,5 / 18,5 for rør nr. 2 (18,5/12,5)
EI nummer	1221507
GTIN	7070701009131
ETIM-klasse	EC000939



PRODUKTBESKRIVELSE

Delbar skapmuffe med sikkerhets sperre, fremstilt av PA6.6. Skapmuffen er tilpasset til Co-fleksislange. Leveres komplett mutter. Tilfredsstiller IP43.

Motstandsdyktig mot bensin/diesel, alkaliske stoffer, mineraloljer, fett og de fleste løsningsmidler. Enkel montering, enkel å åpne.

For enkle installasjoner i bygg, maskiner, koblingsanlegg og kjøretøy. Monteres direkte i en PG nippel, alternativt i et tilpasset hull med en mutter på motstående side. Eksempelvis som gjennomføring av kabel inn til et kabelskap etc.

Det er ikke behov for verktøy. Begge skruene/mutterne settes sammen ved hjelp av en hurtiglås. Maksimal tiltrekningskraft er 4Nm med mutter og 2Nm uten mutter. Hurtiglåsen åpnes enkelt med en skrutrekker.

Delbar skapmuffe for delbare rør. Fremstilt av polypropylen (PP) Dryppfritt ved brann og er ikke brannspredende i hht. V0 UL 94:B2

Dimensjoner

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forpakning	100 st
------------	--------