

Produktnavn	Bunnseksjon til FF122122 HDPE svart, im=122x122x10 ym=133x133x15cm
El nummer	2821366
GTIN	7070701146256
ETIM-klasse	EC004532



PRODUKTBeskrivelse

Bunnseksjon 150mm høy med påsveiset HDPE-bunn for FF-brønn, plassert som første seksjon ved bygging av brønn.

Brukes i områder med høy grunnvannstand, OBS! viktig å velge et tett brønndeksel dersom det brukes tett bunn. Dersom det ikke velges tett brønndeksel, anbefales det å grave hull i gulvet på laveste punkt og lede vannet ut på dreneringsmateriale, ellers er det stor fare for at vann står i brønnen.

Dimensjoner

Lengde	1 325 mm
Høyde	150 mm
Bredde	1 325 mm
Vekt	33 800 g

Brønner - Tekniske spesifikasjoner

Produktgruppe	Kumseksjon
Materiale	high density polyethylene (hdpe)
Materiell farge	Svart
Bruddgrense (ISO 527)	26 MPA
Slagstyrke (ISO 180-1A)	4 - 6 kj/m³
Arbeidstemperatur	-40 to +80°C
Elektrisk materialegenskap	> 5.24e+15 ohm/square

Motstand	> 2.276.39e+15 ohm/cm
Brannegenskaper (UL94)	hb
Varmebøyingstemperatur (ISO 75-2)	120
Lastklasse EN 124	d400