

Produktnavn	Innerlokk-seksjon til FF12267, bruk egen hengelås
El nummer	2821353
GTIN	7070701146164
ETIM-klasse	EC003036



PRODUKTBeskrivelse

Innvendig dekkseksjon for kabelbrønn FF12267 leveres ferdig montert i en seksjon, krever ingen annen montering enn oppheng av separat hengelås.

For FF-kumene er disse tilpasset til å være toppseksjon ved montering av A15 eller B125 kumlukk. Når kumlukket D400 med flytende ramme skal benyttes, skal den låsbare seksjonen benyttes som seksjon nr 2. Siden flyterammen er ca 140mm lang, trengs toppseksjonen for at rammen skal få plass. Dette gjelder D400-deksel for FF9060 og FF12267.

Egen hengelås eller femkantlås er et krav i følge Robusta Network.

Det indre lokket er klassifisert til klasse C3 i henhold til LPS 1175 som er en av mange LPS-standarder fra LPCB (Loss Prevention Certification Board). Hensikten med LPS 1175-standarden er å gradere produkter basert på hvor motstandsdyktige de er mot innbrudd.

Loss Prevention Certification Board (LPCB) er et globalt anerkjent tredjepartssertifiseringsorgan som har verifisert produktsikkerhet i over 150 år.

Innerlokket tåler med andre ord mye – se filmen!

Dimensjoner

Lengde	1 345 mm
Høyde	150 mm
Bredde	815 mm
Vekt	25 000 g

