

Produktnavn	Kumseksjon til FF4545 HDPE svart, im=45x45x10 ym=55x55x15cm
El nummer	2821730
GTIN	7070701107806
ETIM-klasse	EC004532



PRODUKTBeskrivelse

Bunnseksjon 150 mm høy med sveiset HDPE -bunn til FF -brønn, plassert som første seksjon ved brønnbygging.

Brukes i områder med høyt grunnvannstand, OBS! Det er viktig å velge et tett kumlokk hvis det brukes tett bunn. Ellers er det stor risiko for at vann blir igjen i brønnen.

Dimensjoner

Lengde	550 mm
Høyde	150 mm
Bredde	550 mm
Vekt	14 500 g

Brønner - Tekniske spesifikasjoner

Produktgruppe	Bunnseksjonen
Materiale	High Density Polyethylene (HDPE)
Materiell farge	Svart
Bruddgrense (ISO 527)	26 MPA
Slagstyrke (ISO 180-1A)	4 - 6 kj/m³
Tetthet (ISO 1183-1)	0,96 g/cm³
Arbeidstemperatur	-40 to 80 °c
Elektrisk materialegenskap	> 5.24e+15 ohm/square

Motstand	> 2.276.39e+15 ohm/cm
Brannegenskaper (UL94)	hb
Vannabsorpsjon (ISO 62)	0,01 %
Lastklasse EN 124	C250