

Produktnavn	SolidLED Selvtest Markering-/ledelys
EI nummer	6685007
Produkttype	SLD128ST
GTIN	7070701232034
ETIM-klasse	EC001957



PRODUKTBESKRIVELSE

SolidLED armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 252 eller 118 lumen. Batterireserve på 1 time ved 252 lumen, eller 3 timer ved 118 lumen.

Armaturene leveres som enten selvtest versjon eller standardversjon. Kan monteres på vegg eller i tak, eller felles inn ved hjelp av et innfellingssett.

Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat.

Armaturen er i IP65-utførelse. Nipler til kabelinnføring følger med.

Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.

For å dekke kravet til installasjon av ledelys utvendig over nødutgang, og nødlis i kalde soner, se SolidLED Slim Heated.

I henhold til EN60598-2-22

Dekningstabell for rette fluktveier med 1-times batteribackup:



Dimensjoner

Lengde	390 mm
--------	--------

Høyde	75 mm
Bredde	155 mm
Vekt	1 068 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødlys

Selvtest	Ja
Modus	Markeringslys, Ledelys
Montering	Vegg, Tak
Leseavstand	26 m
Dimensjoner (LxBxH)	360x71x150 mm
Antall piktogrammer	4
Driftsspenning	230v ac
Kapslingsgrad	IP65
Driftstid batteri	1t v/252 lumen, 3t v/118 lumen
Driftstemperatur	0 til +45 °C
Batteri	3.6V Ni-MH
Lyskilde	led
Lumen	252/118 lumen
Strømforbruk	0.05 A
Materiale	Polycarbonate
Standard	en60598-2-22