

Produktnavn	SolidLED Slim Selvtest Markering-/ledelys
EI nummer	6685011
Produkttype	SLDS612ST
GTIN	7070701313238
ETIM-klasse	EC001957



PRODUKTBeskrivelse

SolidLED armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 252 eller 118 lumen. Batterireserve på 1 time ved 252 lumen, eller 3 timer ved 118 lumen.

Armaturene leveres som enten selvtest versjon eller standardversjon. Kan monteres på vegg eller i tak. Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat. Armaturen er i IP65-utførelse. Nipler til kabelinnføring følger med. Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.

For å dekke kravet til installasjon av ledelys utvendig over nødutgang, og nødlys i kalde soner, se SolidLED Slim Heated.

I henhold til EN60598-2-22

Dimensjoner

Lengde	145 mm
Høyde	75 mm
Bredde	300 mm
Vekt	731 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødlys

Selvtest	Ja
Modus	Markeringslys, Ledelys
Montering	Vegg, Tak
Leseavstand	23 m
Dimensjoner (LxBxH)	260x71x120 mm
Antall piktogrammer	4
Driftsspenning	230V AC
Kapslingsgrad	IP65
Driftstid batteri	1-3h
Driftstemperatur	+5 - +40 °C
Batteri	Ni-MH
Lyskilde	led
Lumen	1h 252 lumen, 3h 118 lumen
Strømforbruk	0,05 A
Standard	en60598-2-22