

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Universalklemme Blå 1xAl/Cu 1,5-50mm <sup>2</sup> (Lite) |
| EI nummer   | 1221571                                                  |
| Produkttype | MBL 1XAL/CU 1,5-50 Blå                                   |
| GTIN        | 7070701323954                                            |
| ETIM-klasse | EC000275                                                 |



PRODUKTBESKRIVELSE

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 10 mm og har SW 5 unbraco.

Avmantlingslengde på leder =15 mm.

Benytt mothold ved tiltrekning av kontaktskrue

Isolert universalklemme for Cu og Al kabler. Tilfredstiller EN 60947-7-1:2009. Elektrisk testet i henhold til EN 61238-1:2003 class A, denne testen inkluderer kortslutningstesting også.

## Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 48,8 mm |
| Høyde  | 43,4 mm |
| Bredde | 17,2 mm |
| Vekt   | 37 g    |

## Tekniske spesifikasjoner - Distrubusjons block

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Dimensjoner (LxBxH)    | 48.8 x 17.2 x 43.4 mm               |
| Halogenfri             | Ja                                  |
| Standard               | en 61238-1 ; en 60947-7-1 ; ul1059. |
| Verktøy                | unbraco sw 5                        |
| Avmantlingsmål         | 15 mm                               |
| Nominell strøm Cu      | 160 A                               |
| Nominell strøm Al      | 145 A                               |
| Nominell spenning      | 1000 V                              |
| Maks Tverrsnitt        | 50 mm²                              |
| Maks driftstemperatur  | 80 °C                               |
| IP klasse              | 20                                  |
| Materiale              | pa66                                |
| Montering / Innfesting | din skinne                          |