

Produktnavn	Avgreningsklemme isolert med pigg 25-95/25-150
El nummer	2873005
Produkttype	K355
GTIN	3660835123557
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBeskrivelse

Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu og er isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning. Klemmekroppen er i glassfylt polyamid. Klemmer bortsett fra 2871501 og 2874465 har momentskruer.

El nr 2874465 har spor fylt med fett for beskyttelse mot vanninntrengning. El nummer 2874424, 2874465 og 2871510 er for veilys.

Testet i henhold til EN 50483

Isolerte avgreningsklemmer med momentskruer 13 mm. Kontaktene er vanntette og strømbroene er i fortrinnet messing.
Gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV

2873005 kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder.

Andre typer leveres på forespørsel.

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	100 mm
Bredde	60 mm
Vekt	190 g

Tekniske spesifikasjoner

Tverrsnitt hovedleder	25-150 mm²
Tverrsnitt avgrenningsleder	25-95 mm²
Bolt med moment	Ja
Antall bolter	1
Verktøy størrelse	13
Standard	en 50483 / vde02020