

Produktnavn	IL Selvtest Ledelys Innf. Sirkulær, batteri 3t
EI nummer	6685034
Produkttype	ILER023SC
GTIN	7070701229959
ETIM-klasse	EC001957



PRODUKTBESKRIVELSE

IL ledelys med ERT LED lyskilde.
For det profesjonelle markedet, tilgjengelig med korridor eller sirkulær lysfordeling.
Monteres enten utenpåliggende- eller innfelt i tak.
For desentraliserte anlegg.
Driftstid batteri 3t.

I henhold til NEK EN 60598-1, NEK EN 60598-2-22 og NS EN 1838

Link til DIALux filene ligger som dokumenter nederst på siden
For nedlasting av DIALux filer: Høyre klikk på filen du skal lagre, velg deretter "lagre linken som..."

Dimensjoner

Lengde	125 mm
Høyde	95 mm
Bredde	125 mm
Vekt	380 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødlys

Selvtest	Ja
Lysgjenngivelse	Sirkulært (for åpne områder)
Modus	Ledelys

Montering	Tak, Innfelt
Dimensjoner (LxBxH)	ø=122 mm
Driftsspenning	230v ac
Kapslingsgrad	IP20
Driftstid batteri	3 timer
Batteri	Ni-MH
Lyskilde	led
Lysstyrke (l Lux)	maks 12.60m ved 3m høyde
Standard	nek en 60598-1, nek en 60598-2-22 og ns en 1838